



ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел./факс: (044) 351-56-92, тел. (044) 351-54-01
E-mail: vdz@avia.gov.ua, сайт: avia.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 37536026

Державна регуляторна служба України

Державна авіаційна служба України надає доопрацюваний проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аeronavігаційною інформацією» (далі – проект наказу) з урахуванням зауважень, що викладені у Рішенні Державної регуляторної служби України від 28.03.2019 №125.

У зв'язку з цим просимо розглянути та перепогодити проект наказу.

Додатки (тільки адресату):

1. Проект наказу Державіаслужби «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аeronavігаційною інформацією» на 63 арк. в 1 прим;
2. Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Державіаслужби «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аeronavігаційною інформацією» на 11 арк., в 1 прим.
3. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.
4. Наказ про покладання обов'язків Голови Державної авіаційної служби України на 1 арк. в 1 прим

В.о. Голови Державіаслужби

С. КОРШУК

ОЛЕКСАНДР КАМАШЕВ (1941/1)



ІВ
Державіаслужба України
D: Вихідний №1.19-2434-19
08.04.2019
Підписав: Коршук Сергій Миколайович
08.04.2019 12:22:09

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

« 09 04 2019

Вх. № 1941/1



ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)
НАКАЗ

Київ

Про затвердження Авіаційних правил України
«Обслуговування аeronавігаційною інформацією»

Відповідно до частин першої, п'ятої статті 11, частини першої статті 37 Повітряного кодексу України, підпункту 44 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законів України, стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації та вимог Європейської організації з безпеки аeronавігації **наказу:**

1. Затвердити Авіаційні правила України «Обслуговування аeronавігаційною інформацією» (далі – Авіаційні правила), що додаються.

2. Департаменту аeronавігації (Сімак В. М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної авіаційної служби України від 11 квітня 2016 року № 258 «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування/управління аeronавігаційною інформацією», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 687/28817.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 червня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. БІЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної авіаційної служби України

_____ 2019 р. № _____

**АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
«ОБСЛУГОВУВАННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЮ»**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Авіаційні правила України визначають вимоги до обслуговування аeronavігаційною інформацією, що надається на території України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповіальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну.

2. Ці Авіаційні правила України розроблені відповідно до Повітряного кодексу України та інших нормативно-правових актів України з питань діяльності у галузі цивільної авіації з урахуванням законодавства Європейського Союзу, документів СРОКОНТРОЛЮ, Стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (далі – ICAO).

3. Дія цих Авіаційних правил поширюється на суб'єкти авіаційної діяльності та суб'єкти державної авіації (в частині, що їх стосується).

4. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

автоматичне термінальне інформаційне обслуговування (далі – ATIS) – автоматичне надання поточної встановленої інформації для повітряних суден, що вилітають чи прибувають протягом доби або у визначений період часу;

автоматичне термінальне інформаційне обслуговування за допомогою лінії передачі даних (далі – D-ATIS) – надання ATIS по лінії передачі даних;

автоматичне термінальне інформаційне обслуговування за допомогою голосових повідомлень (далі – Voice-ATIS) – надання ATIS шляхом розповсюдження постійних та повторюваних голосових повідомлень;

адреса підключення – встановлений код, який використовується для підключення лінії передачі даних до органу обслуговування повітряного руху;

аeronавігаційна інформація – інформація, отримана в результаті збирання, аналізу й форматування аeronавігаційних даних;

аeronавігаційні дані – викладення аeronавігаційних фактичних даних, концепції або інструкції в формалізованому порядку, придатному для зв'язку, інтерпретації або обробки, вони класифікуються наступним чином:

важливі дані: існує незначна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечне продовження польоту та посадка повітряного судна буде пов'язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

звичайні дані: існує дуже незначна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечне продовження польоту та посадка повітряного судна буде пов'язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

критичні дані: існує значна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечне продовження польоту та посадка повітряного судна буде пов'язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

аeronавігаційна карта – умовне зображення ділянки земної поверхні її рельєфу і штучних споруд, спеціально призначених для аeronавігації;

аспекти людського фактору – принципи, які враховуються у процесі проектування, сертифікації, підготовки кадрів, експлуатаційної діяльності та технічного обслуговування в авіації й направлені на забезпечення безпечної взаємодії між людиною та іншими компонентами системи шляхом відповідного врахування можливостей людини;

атрибут елемента – характеристика елемента, яка включає назву, тип даних та область пов’язаних з ним значень;

база – будь-яка величина або ряд величин, що можуть служити в якості початку або основи відліку інших величин;

булетень передпольотної інформації (PIB) – підготовлена перед польотом поточна інформація NOTAM, яка має важливе експлуатаційне значення;

валідація – підтвердження за допомогою надання об’єктивних свідчень того, що вимоги, призначені для конкретного передбачуваного використання або застосування, виконані;

верифікація – підтвердження за допомогою надання об’єктивних свідчень того, що встановлені вимоги виконані;

взаємозв’язок елементів – зв’язок між елементами одного типу і елементами такого ж або іншого типу;

вимога – необхідність або очікування, яке встановлено, зазвичай передбачається чи являється обов’язковим;

висота відносно еліпсоїда (геодезична висота) – висота відносно поверхні базового еліпсоїда, вимірюна уздовж нормалі до еліпсоїда, проведеної через

розглянуту точку;

відносна висота – відстань по вертикалі, що вимірюється від указаного вихідного рівня до рівня, точки або об’єкта, прийнятого за точку;

геодезична відстань – найменша відстань між будь-якими двома точками на математично визначеній еліпсoidній поверхні;

геоїд – еквіпотенційна поверхня у гравітаційному полі Землі, що збігається зі спокійним середнім рівнем моря і його продовженням під материками;

гола Земля – поверхня Землі включаючи скучення води, вічного льоду і снігу та виключаючи рослинність і штучні споруди;

григоріанський календар – загальноприйнятий календар, вперше введений в 1582 році для визначення року, який більш точно в порівнянні з юліанським календарем відповідає тропічному року.

У григоріанському календарі звичайні роки мають 365 днів, високосні роки які нараховують 366 днів, розділені на 12 послідовних місяців;

дія елемента – дія, яка може здійснюватися кожним елементом відповідного типу;

довірчий рівень – ймовірність того, що дійсне значення параметра знаходитьться в межах визначеного інтервалу навколо його оціочного значення;

доповнення до АІР – тимчасові зміни, що вносяться до інформації, яка знаходитьться в АІР і надається на окремих сторінках;

електрозв'язок «диспетчер – пілот» по лінії передачі даних – засіб електрозв'язку між диспетчером та пілотом з використанням лінії передачі даних для комунікації з метою диспетчерського обслуговування повітряного руху;

елемент – абстрактне поняття, що описує явища реального світу;

етап маршруту – маршрут (або його частина), на якому здійснюється політ без проміжної посадки;

забезпечення якості – складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості у тому, що вимоги до якості будуть виконані;

заборонена зона – частина повітряного простору встановлених розмірів над територією або територіальними водами України, у межах якої польоти повітряних суден заборонені;

застосуваність – управління та обробка даних для підтримки вимог користувача;

збірник аeronавігаційної інформації (АІР) – збірник відомостей, що містять довгострокову аeronавігаційну інформацію, яка має важливе значення для аeronавігації;

зв'язок, що базується на характеристиках – зв'язок, який базується на вимогах до експлуатаційних характеристик, зазначених у специфікаціях, що застосовуються для забезпечення ОПР, специфікація характеристик зв'язку містить вимоги до характеристик зв'язку, які застосовуються до компонентів системи, що забезпечують зв'язок та відповідного часу передачі даних, безперервності, доступності, цілісності, точності даних спостереження, необхідної безпеки та функціональності, що необхідні для виконання операцій, що пропонуються в контексті конкретної концепції повітряного простору;

зображення – представлення інформації людям;

зона маневрування – частина аеродрому, що призначена для зльоту, посадки та руління повітряних суден, виключаючи перони;

зональна навігація – метод навігації, який дозволяє повітряному судну виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії наземних або супутниковых навігаційних засобів або в межах, визначених можливостями автономних засобів чи їх комбінації.

Зональна навігація містить навігацію, засновану на характеристиках, а також інші види операцій, які не підпадають під визначення навігації, заснованої на характеристиках;

зона ідентифікації протиповітряної оборони – спеціально встановлений повітряний простір визначених розмірів, у межах якого повітряні судна повинні виконувати спеціальні процедури ідентифікації та/або процедури надавання донесень, додатково до тих, що стосуються забезпечення обслуговування повітряного руху;

зона обмеження польотів – частина повітряного простору встановлених розмірів над територією або територіальними водами України, в межах якої польоти повітряних суден обмежуються відповідно до визначених умов;

інтервал між постами – кутова або лінійна відстань між двома сусідніми висотними відмітками;

інформаційний продукт – масив даних або комплект масивів даних, що відповідає специфікації інформаційного продукту;

календар – система дискретного відліку часу, що забезпечує основу визначення моменту часу з роздільною здатністю в один день;

картографічна база даних аеродрому – збір картографічних даних аеродрому, систематизованих і наданих у вигляді сукупності структурованих даних;

картографічні дані аеродрому – дані, що збираються з метою складання аеродромної картографічної інформації;

класифікація цілісності (аeronавігаційні дані) – класифікація, що базується на потенційному ризику використання пошкоджених даних.

Аeronавігаційні дані класифікуються наступним чином:

звичайні дані – існує дуже незначна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечно продовження польоту та посадка повітряного судна буде пов'язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

важливі дані – існує незначна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечно продовження польоту та посадка повітряного судна буде пов'язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

критичні дані – існує значна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечно продовження польоту та посадка повітряного судна буде пов'язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

комплект масивів даних – набір масивів даних, що відповідають однаковій специфікації продукту;

компонування – процес об'єднання даних, отриманих з багатьох джерел, до бази даних і створення основи для подальшої обробки;

контроль з використання циклічного надлишкового коду – математичний алгоритм, що застосовується по відношенню до цифрового представлення даних, який забезпечує визначений рівень захисту даних від втрати або змін;

масив даних – певний набір даних;

менеджмент якості – скоординована діяльність по контролю і управлінню організацією стосовно якості;

метадані – дані, що надають структурований опис змісту, якості, стану або інших характеристик даних;

мінімальна абсолютна висота польоту за маршрутом – абсолютна висота польоту на сегменті маршруту, яка забезпечує адекватний прийом сигналів відповідних навігаційних засобів і засобів зв'язку обслуговування повітряного руху, відповідає структурі повітряного простору і забезпечує необхідний запас висоти над перешкодами;

мінімальна абсолютна висота прольоту перешкод – мінімальна абсолютна висота польоту на визначеній ділянці, яка забезпечує необхідний запас висоти над перешкодами;

місцевість – поверхня Землі з такими природними елементами, як гори, пагорби, хребти, долини, скupчення води, вічного льоду і снігу, за виключенням перешкод;

місцезнаходження (географічне) – координати (широта і довгота), що визначають місцезнаходження точки на поверхні Землі, відповідно до математично обчисленого референц-еліпсоїда;

навігаційна специфікація – сукупність вимог до обладнання повітряного судна, кваліфікації льотного екіпажу, що необхідні для забезпечення польоту за принципами навігації, заснованої на характеристиках в межах визначеного повітряного простору;

навігація, що заснована на характеристиках – зональна навігація, заснована на вимогах до характеристик ПС, що виконують політ за маршрутом ОПР, процедуру заходження на посадку за приладами або політ у межах визначеного повітряного простору.

Вимоги до характеристик визначаються у навігаційних специфікаціях у вигляді точності, цілісності, безперервності, готовності та функціональності, необхідних для виконання польоту, що планується в контексті конкретної концепції повітряного простору;

наступний імовірний користувач – організація, яка отримує аeronавігаційні дані або інформацію від САІ;

небезпечна зона – частина повітряного простору визначеного розміру, у межах якої може провадитися діяльність, що є небезпечною для польотів повітряних суден у визначені періоди;

обслуговування з використанням систем спостереження ОПР – термін, який використовується для позначення виду обслуговування, що забезпечується безпосередньо за допомогою системи спостереження ОПР;

орган міжнародних повідомлень NOTAM – орган, заснований державою для міжнародного обміну повідомленнями NOTAM;

ортометрична висота – висота точки над поверхнею геоїда, яка, як правило, представляє собою перевищення над середнім рівнем моря (MSL);

перешкода – усі нерухомі (тимчасові або постійні) та рухомі об'єкти або їх частини, які розташовані в зоні, призначений для руху повітряних суден по поверхні, або над відповідною поверхнею, призначеною для забезпечення безпеки повітряних суден у польоті, перебувають за межами відповідної поверхні та визначені як такі, що можуть становити небезпеку для повітряної навігації;

поверхня обліку даних про перешкоди місцевості – певна поверхня, яка використовується з метою встановлення даних щодо перешкод, та/або місцевості;

повнота даних – ступінь ймовірності того, що всі дані, які необхідні для забезпечення передбачуваного використання, надані;

поправка до AIP – постійні зміни до інформації, що міститься в AIP;

прецезіонність – найменша різниця, яку можна впевнено розрізнати в процесі вимірювання;

простежуваність – можливість простежити історію, застосування або місцезнаходження того що розглядається.

При розгляді продукції простежуваність може відноситися до:

походження матеріалів або комплектуючих;

історії обробки;

розділу і місцезнаходження продукції після постачання;

простежуваність даних – ступінь ймовірності того, що система або інформаційний продукт спроможні реєструвати зміни, які вносяться до цього продукту, що дозволяє здійснювати аудиторську перевірку від кінцевого користувача до укладача;

продукт аeronавігаційної інформації – аeronавігаційні дані і аeronавігаційна інформація, що надані у вигляді масивів цифрових даних або у стандартизованому форматі у печатному вигляді або на електронних носіях.

Продукти аeronавігаційної інформації призначені для задоволення міжнародних вимог до обміну аeronавігаційної інформації.

Продукт аeronавігаційної інформації складається із:

збірника аeronавігаційної інформації, включаючи зміни та доповнення;

циркуляру аeronавігаційної інформації;

аeronавігаційних карт;

NOTAM;

масивів цифрових даних;

радіомовне автоматичне залежне спостереження – вид спостереження, що передбачає можливість повітряного судна, аеродромних транспортних засобів та інших об'єктів автоматично передавати та/або приймати таку інформацію, як розпізнавальний індекс, відомості про місцезнаходження ПС та за потреби інші відомості, використовуючи радіомовний режим лінії передачі даних;

радіонавігаційне обслуговування – обслуговування, що надає інформацію для наведення або дані про місцезнаходження повітряного судна в цілях ефективного та безпечної виконання польотів за допомогою одного або декількох навігаційних засобів;

рекомендована практика ICAO – вимоги до фізичних і технічних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, персоналу або правил, однакове застосування яких визнається бажаним для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності міжнародної аeronавігації;

роздільна здатність даних – кількість одиниць або цифр, що визначає порядок вимірюваного або розрахованого значення, яке використовується;

своєчасність даних – ступень імовірності того, що дані застосовані до періоду їх передбачуваного використання;

специфікація навігаційних характеристик, що вимагаються – навігаційна специфікація, що базується на зональній навігації та містить вимоги з моніторингу і видачі попереджень щодо недотримання характеристик, зазначається префіксом RNP;

специфікація зональної навігації – навігаційна специфікація, що базується на зональній навігації та не містить вимоги з моніторингу і видачі попереджень щодо недотримання характеристик, зазначається префіксом RNAV.

Термін RNP використовується тільки в контексті навігаційних специфікацій і не застосовується для визначення переліку навігаційних характеристик, необхідних для виконання польотів в межах встановленого повітряного простору (наприклад, RNP 4 відноситься до повітряного судна та експлуатаційних вимог, включаючи вимоги по витримуванню визначеної лінії шляху з точністю 4 NM у боковому відношенні при забезпеченні контролю за дотриманням та надання попереджень у разі недотримання характеристик на борту повітряного судна);

система геодезичних координат – мінімальний набір параметрів, які необхідні для визначення місця розташування та орієнтації місцевої системи відліку відносно глобальної системи відліку/координат;

система спостереження ОПР – загальний термін, який означає у відповідних випадках ADS-B, PSR, SSR, або будь-яку іншу порівняну з ними систему наземного базування, що дає змогу ідентифікувати ПС (порівняна система наземного базування - система, яка за результатами порівняльної оцінки або іншої застосованої методології демонструє рівень безпеки та характеристики, що еквівалентні або кращі, ніж у моноімпульсного вторинного радіолокатора;

служба аeronавігаційної інформації (CAI) – служба, створена в конкретно встановлений зоні дії, яка відповідає за надання аeronавігаційної

інформації/даних, необхідних для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності повітряної навігації;

складання аeronавігаційних даних або аeronавігаційної інформації – утворення величин, що пов'язані з новими даними або інформацією чи зміною значень існуючих даних або інформації;

специфікація інформаційного продукту – докладний опис масиву даних або комплекту масивів даних разом з додатковою інформацією, що дозволить їх сформувати, надати іншій стороні і забезпечити їх використання іншою стороною;

спостереження, що базується на характеристиках – спостереження, яке базується на вимогах до експлуатаційних характеристик, зазначених у специфікаціях, що застосовуються для забезпечення обслуговування повітряного руху;

точність даних – ступінь відповідності розрахункового або вимірюваного значення дійсним значенням;

тип елемента – клас явищ реального світу з загальними властивостями.

В каталогі елементів основним рівнем класифікації є тип елементів;

укладач вихідних аeronавігаційних даних або аeronавігаційної інформації – суб'єкт авіаційної діяльності, що відповідає за формування даних або інформації і від якого САІ отримує аeronавігаційні дані і аeronавігаційну інформацію;

укладання вихідних аeronавігаційних даних або аeronавігаційної інформації – утворення величини, пов'язаної з новими даними або інформацією, або зміна величини існуючих даних та інформації;

управління аeronавігаційною інформацією (AIM) – динамічне, комплексне управління аeronавігаційною інформацією шляхом надання цифрових аeronавігаційних даних гарантованої якості і обміну ними у співпраці з усіма сторонами;

управління повітряним рухом – здійснення комплексу заходів з організації управління операційним повітряним рухом;

управління якістю – частина менеджменту якості, що направлена на виконання вимог до якості;

формат даних – структура елементів даних, записів і файлів, що організовані відповідно до стандартів, специфікацій або вимог до якості даних;

хвиля геоїда – відстань (позитивне значення або негативне значення) між поверхнею геоїда і поверхнею математично визначеного референц-еліпсоїда. У відношенні до еліпсоїда, визначеного у Світовій геодезичній системі координат WGS-84, різниця між висотою відносно еліпсоїда WGS-84 та ортометричною висотою геоїда є хвиля геоїда;

циркуляр аeronавігаційної інформації – повідомлення, що містить інформацію, яка не вимагає випуску NOTAM або включення її в AIP, але яка стосується питань безпеки польотів або аeronавігаційних, технічних, адміністративних і юридичних питань;

цифрова модель перевищення – представлення поверхні місцевості у вигляді безперервного ряду обчислюваних значень перевищення від загальної бази у всіх вузлах певної сітки;

цілісність даних (рівень гарантій) – ступень гарантування того, що аeronавігаційні дані та їх значення не втрачені або не змінені з моменту їх створення (визначення) або санкціонованого внесення змін;

штучні споруди в районі аеродрому – всі антропогенні об'єкти, побудовані на поверхні Землі, такі як міста, залізниці та канали;

якість – ступінь, з якою сукупність власних характеристик виконує вимоги;

якість даних – ступінь або рівень ймовірності того, що надані дані відповідають вимогам користувача даних з точки зору точності, роздільної здатності і цілісності (або еквівалентного рівня гарантій), простежуваності, своєчасності, повноти та формату.

Інші терміни, що використовуються в цих Аvіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Положенні про використання повітряного простору України, інших нормативно-правових

актах у галузі авіації та сфері використання повітряного простору, Стандартах та рекомендованій практиці ICAO.

5. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

АНО – аeronавігаційне обслуговування;

АНД – аeronавігаційні дані;

АНІ – аeronавігаційна інформація;

КТА – контрольна точка аеродрому;

ЗПС – злітно-посадкова смуга;

ОПР – обслуговування повітряного руху;

ОрПР – організація повітряного руху;

ППО – протиповітряна оборона;

ППП – правила польотів за приладами;

РД – руліжна доріжка;

САІ – служба аeronавігаційної інформації;

УАІ – управління аeronавігаційною інформацією;

ЦАНЗ – Центр аeronавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України;

ADIZ – зона ідентифікації зони ППО;

AIC – циркуляр аeronавігаційної інформації;

AIP – збірник аeronавігаційної інформації України;

AIS – обслуговування аeronавігаційною інформацією;

AIRAC – регламентація та контроль аeronавігаційної інформації, які означають систему, призначену для завчасного повідомлення про обставини, що викликають необхідність внесення значних змін в експлуатаційну практику;

AGA – аеродроми та наземні засоби;

AGL – над рівнем землі;

ASHTAM – спеціальна серія NOTAM, яка повідомляє за допомогою конкретного формату зміни активності вулкана, вулканічного виверження та / або надходження хмар вулканічного попелу, що впливає на повітряні операції;

CNS – зв'язок, навігація, спостереження;

EAD – Європейська база даних CAI;

eAIP – електронний AIP;

EGM 96 – Гравітаційна Модель Землі – 1996;

ENR – на маршруті польоту;

EST – NOTAM з невизначеним продовженням часу дій (NOTAM розрахунковий);

GEN – загальна інформація;

ICAO – Міжнародна організація цивільної авіації;

MET – метеорологічне обслуговування;

MSL – середній рівень моря;

NIL – немає повідомлень/даних;

NOTAM – повідомлення, що розсилається засобами електrozв'язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аeronавігаційного обладнання, обслуговування і правил аeronавігаційного обслуговування або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів;

NOTAMC – NOTAM, що скасовує дію іншого NOTAM;

NOTAMN – NOTAM, що містить нову інформацію;

NOTAMR – NOTAM, що замінює попередній NOTAM;

OCA/OCH – абсолютна/відносна висота прольоту перешкод;

PERM – NOTAM з інформацією постійного характеру;

PIB – бюллетень передпольотної інформації;

SAR – пошук та рятування;

SNOWTAM – NOTAM спеціальної серії, який повідомляє за встановленим форматом про наявність або ліквідацію небезпечних умов, що склалися через сніг, лід, сльоту або стоячу воду, що утворилася в результаті танення снігу, льоду та сльоти, на робочій площі аеродрому;

TMA – термінальний диспетчерський район;

TRIGGERNOTAM – NOTAM, який містить стислу інформацію про зміст, номер і дату набуття чинності поправки чи доповнення до AIP, що публікуються відповідно до процедур AIRAC;

UTC – всесвітній координований час;

WGS-84 – Світова геодезична система координат.

Інші скорочення, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Положенні про використання повітряного простору України, Стандартах та рекомендованій практиці ICAO.

6. Загальні системи відліку для цілей аeronавігації

1. Для цілей аeronавігації в Україні використовуються системи вимірювання відповідно до стандартів та рекомендованої практики ICAO:

1) у горизонтальній площині для цілей аeronавігації використовується система відліку WGS-84. Усі опубліковані географічні координати, що позначають широту і довготу, відображають відносно геодезичної системи відліку WGS-84;

2) у вертикальній площині для цілей аeronавігації, як система відліку, використовується прийнятий за основу MSL, який забезпечує зв'язок відносних висот (перевищень), що залежать від гравітації, з поверхнею, яка звється геоїдом;

3) у якості глобальної моделі гравітації використовується гравітаційна модель Землі – 1996 (EGM-96), яка містить дані про поле довгих гравітаційних хвиль через градус до 360° ;

4) у міжнародній цивільній авіації використовується григоріанський календар та UTC, в якості системи відліку часу. Якщо для деяких видів

застосування використовується інша система відліку часу, каталог елементів або метадані, що пов'язані відповідно зі схемою застосування чи масивом даних, повинні включати, опис цієї системи, або посилання на документ з описом цієї системи відліку часу.

7. Інші вимоги:

1. Продукти АНІ, що призначенні для міжнародної розсилки, складаються відкритим текстом і видаються англійською мовою.
2. Назви населених пунктів пишуться відповідно до їх вимови державною мовою і при необхідності транслітеруються літерами латинського алфавіту відповідно до чинних нормативно-правових актів.
3. Одиниці виміру, які використовуються при підготовці, обробці та розповсюдженні АНД і АНІ, повинні відповідати вимогам Додатку 5 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
4. Скорочення ICAO використовуються у всіх випадках, коли їхнє застосування полегшує сприйняття АНД і АНІ, що розповсюджується.

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ФУНКЦІЇ

1. Уповноважений орган з питань цивільної авіації забезпечує обслуговування аeronavігаційною інформацією шляхом створення або офіційної передачі відповідальності за створення служби аeronavігаційної інформації сертифікованому провайдеру обслуговування АНО. Незалежно від способу забезпечення АНІ та АНД вся інформація, що публікується повинна мати чітке

посилання щодо погодження уповноваженим органом з цивільної авіації.

2. Уповноважений орган з питань цивільної авіації гарантує забезпечення АНІ та АНД шляхом нормативного регулювання та здійснення нагляду на території України та в повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну.

3. Уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює контроль якості АНД і АНІ, що надаються та супроводжуються чітким посиланням на те, що вони надані з його дозволу і який повинен забезпечувати, щоб АНД і АНІ, були повними, своєчасними.

4. Уповноважений орган з питань цивільної авіації контролює укладання офіційних домовленостей (угод) між укладачами АНД і АНІ та провайдером АНО (Службою аeronавігаційної інформації Украероруху) щодо своєчасного та повного надання АНД і АНІ.

5. Уповноважений орган з питань цивільної авіації встановлює порядок публікації продуктів АНІ.

2. Служба аeronавігаційної інформації

1. Повноважним та відповідальним органом в Україні з питань обслуговування аeronавігаційною інформацією є Служба аeronавігаційної інформації (далі – САІ Украероруху), яка входить до складу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (далі – Украерорух).

2. САІ Украероруху, повинна гарантувати надання АНД і АНІ, необхідну для забезпечення безпеки, регулярності, ефективності аeronавігації, у формі,

яка відповідає експлуатаційним вимогам спільноти ОрПР, що висуваються:

1) персоналом, задіяним у виконанні польотів, включаючи льотні екіпажі, персонал, що здійснює планування польотів та персонал льотних тренажерів;

2) органом обслуговування повітряного руху, що забезпечує польотно-інформаційне обслуговування, та службами, які забезпечують передпольотну інформацію.

3. САІ Украероруху надає послуги з обслуговування АНД і АНІ.

4. Основним завданням САІ Украероруху є забезпечення потоку АНД і АНІ, необхідних для безпечної, регулярного, економічного та ефективного функціонування глобальної системи організації повітряного руху. При цьому АНІ, яка необхідна для оперативного використання, повинна бути однаковою та послідовною на всіх етапах проходження від отримання до розповсюдження.

5. Для забезпечення передпольотного інформаційного обслуговування та задоволення потреб у аeronавігаційної інформації під час польоту САІ Украероруху повинна отримувати АНД і АНІ від:

1) провайдерів аeronавігаційного обслуговування;

2) користувачів повітряного простору;

3) аеродромів (аеропортів);

4) укладачів АНД і АНІ;

5) САІ інших держав;

- 6) EAD;
 - 7) ЦАНЗ;
 - 8) з інших доступних офіційних джерел.
6. АНД і АНІ, що отримані від САІ інших держав, при розповсюдженні супроводжуються чітким посиланням на те, що вони опубліковані з дозволу держави, від якої отримані.
7. АНД і АНІ, що отримані з інших доступних офіційних джерел, за можливості, перевіряються перед розповсюдженням. Якщо така перевірка не проводилась, про це чітко зазначається при розповсюдженні.
8. САІ Украероруху своєчасно надає будь-які АНД і АНІ службам аeronавігаційної інформації інших держав, які необхідні їм для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності аeronавігації.
9. САІ Украероруху відстежує АНІ, контролює якість наданої АНІ і АНД. При виникненні будь-яких розбіжностей в інформації між вимогами ICAO та нормативно-правовими актами України, які виявило САІ Украероруху, САІ Украероруху повідомляє про це уповноважений орган з питань цивільної авіації. Уповноважений орган з питань цивільної авіації (його відповідний структурний підрозділ) аналізує представлені розбіжності та повідомляє ICAO протягом 60 днів після прийняття поправки до міжнародного стандарту та надає інформацію до САІ Украероруху для публікації в AIP.
10. САІ Украероруху повинна забезпечити точність, достовірність і відповідність аeronавігаційних карт, які надаються користувачам повітряного простору та своєчасне їх оновлення шляхом внесення необхідних змін.

11. Повноваження щодо створення та розповсюдження NOTAM покладаються на CAI Украероруху.

12. CAI Украероруху контролює строк дії NOTAM, інформацію постійного характеру, яка вноситься до AIP, та її відповідність вимогам цих Авіаційних правил.

13. CAI Украероруху повинно мати підготовлений персонал для безпечної, ефективного і стабільного управління та обслуговування АНІ.

3. Укладач аeronавігаційних даних і аeronавігаційної інформації

1. Укладач АНД і АНІ повинен мати достатні ресурси для забезпечення процесу надання послуг з АНО в рамках системи управління якістю підприємства, та мати підготовлений персонал.

2. Укладач АНД і АНІ укладає угоду з провайдером АНО (CAI Украероруху), для визначення меж відповідальності, порядку взаємодії, прав та обов'язків щодо забезпечення безпеки польотів при наданні АНІ.

3. Укладач АНД і АНІ відповідає за якість наданих для публікації АНД і АНІ відповідно до вимог цих Авіаційних правил, Стандартів та рекомендованої практики ICAO.

4. АНД і АНІ надаються укладачем своєчасно, повно, з відповідною якістю в стандартизованих форматах, які дозволяють забезпечити їх автоматизовану обробку, зберігання та пошук.

5. Укладач АНД і АНІ повинен стежити за своєчасними змінами АНД і АНІ.

4. Обмін аeronавігаційними даними і аeronавігаційною інформацією

1. CAI Украероруху є повноважним органом, якому надаються всі елементи продуктів АНІ, що надані іншими державами.

CAI Украероруху уповноважена направляти запити на отримання АНД і АНІ до інших держав та здійснювати супровождення їх продуктів АНІ.

2. Персонал CAI Украероруху повинен бути кваліфікованим для обробки запитів АНД і АНІ від інших держав.

3. CAI Украероруху готове, видає та розповсюджує NOTAM за допомогою мережі електрозв'язку для користувачів повітряного простору згідно з їх потребами та експлуатаційними вимогами.

4. За можливості CAI Украероруху встановлює безпосередні зв'язки зі службами АНІ інших держав для полегшення міжнародного обміну АНД і АНІ.

5. Якщо повноваження щодо публікації/зберігання та розповсюдження продуктів АНІ делеговано недержавній установі, одна копія кожної з наступних продуктів АНІ, у разі наявності, (AIP, включаючи зміни та доповнення, AIC, NOTAM, аeronавігаційні карти), надається службам АНІ інших держав безкоштовно у взаємно узгоджених формах за винятком випадків, передбачених пунктом 7 цієї глави.

6. Обмін більш ніж однією копією елементів продуктів АНІ та інших документів, включаючи ті, що містять законодавчі та нормативні акти, повинні бути передбачені двосторонніми угодами між договірними державами та організаціями.

7. Якщо АНД і АНІ надаються у формі масивів цифрових даних, що

використовуються САІ Украероруху, то вони повинні надаватися на основі угоди між відповідним договірними державами.

8. Отримання державами та іншими організаціями, що не є договірними, АНД і АНІ, включаючи елементи продуктів АНІ та інші документи, що містять законодавчі та нормативні акти, аeronавігаційні правила, повинні бути передбачені окремими угодами.

9. Для надання масивів даних використовуються моделі обміну АНД і АНІ, що забезпечують глобальну функціональну сумісність.

10. Технічні характеристики, що відносяться до моделі обміну АНД і АНІ, що забезпечують глобальну функціональну сумісність містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services-Aeronautical Information Management».

5. Авторські права

1. Будь-які продукти АНІ, що захищені авторськими правами і передаються іншими державами відповідно до глави 4 розділу II цих Авіаційних правил, надаються третій стороні за умови, що цій третій стороні, повідомляється, що ця продукція захищена авторськими правами і на неї, за наявності відповідного запису, розповсюджуються авторські права САІ Украероруху, як автора продукції.

2. Коли АНД і АНІ надаються іншій державі відповідно до вимог пункту 7 глави 4 розділу II цих Авіаційних правил, держава, яка їх отримує, не повинна надавати масив цифрових даних третій стороні без згоди держави, що надала АНД і АНІ.

6. Відшкодування витрат

1. Витрати, пов'язані зі збором та обробкою АНД і АНІ, відшкодовуються відповідно до принципів і політики ICAO щодо аеропортових зборів та зборів за аeronавігаційне обслуговування та у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Коли витрати на збір та складання АНД і АНІ відшкодовуються за рахунок аеропортових зборів або зборів за аeronавігаційне обслуговування, збори для окремого користувача за постачання певних продуктів АНІ можуть базуватися на витратах на друкування паперових екземплярів або виробництві електронних носіїв з урахуванням затрат на їх розповсюдження.

ІІІ. УПРАВЛІННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

1. Вимоги до управління аeronавігаційною інформацією (УАІ)

1. Ресурси і процеси УАІ, що визначені САІ Украероруху, повинні бути достатніми для забезпечення своєчасного збору, обробки, збереження, інтеграції, обміну та доставки АНД і АНІ гарантованої якості в систему організації повітряного руху.

2. З метою загального опису межі даних УАІ і спрощення процесу офіційних домовленостей (угод) між укладачем АНД і АНІ та провайдером АНО (САІ Украероруху), укладачем створюється Каталог АНД (далі – Каталог).

Порядок розроблення та супроводження Каталогу встановлюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

3. САІ Украероруху здійснює реєстрацію укладачів даних.

4. Якщо відсутні офіційні домовленості (угоди) між укладачем і провайдером АНО (САІ Украероруху), публікація АНІ в АІР не здійснюється.

2. Вимоги до якості даних

1. Точність даних:

- 1) ступінь точності АНД визначається їх передбачуваним використанням;
- 2) технічні вимоги, що стосуються порядку точності, (включаючи рівень вірогідності) для АНД, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

2. Роздільна здатність даних:

- 1) ступінь роздільної здатності АНД має бути пропорційною фактичній точності даних;
- 2) технічні вимоги, що стосуються роздільної здатності АНД, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;
- 3) роздільна здатність елементів даних, які містяться в Кatalозі, може бути аналогічною або більш високою, ніж роздільна здатність опублікованих даних.

3. Цілісність даних:

- 1) цілісність АНД зберігається протягом всього інформаційного процесу з моменту підготовки до направлення наступному користувачеві;

2) технічні вимоги, що стосуються цілісності АНД, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;

3) залежно від застосованої класифікації цілісності, вводяться процедури для:

звичайних даних – запобігання спотворенню даних на етапі їх обробки;

важливих даних – гарантування, що спотворення АНД не виникне на будь-якому етапі процесу і, за необхідності, можуть бути передбачені додаткові процедури для усунення потенційних ризиків з метою отримання додаткових гарантій цілісності даних на цьому рівні;

критичних даних – гарантування, що спотворення АНД не виникне на будь-якому етапі процесу, і передбачення додаткових процедур гарантії цілісності для повного усунення наслідків недоліків, що виявлені в результаті ретельного аналізу загальної архітектури системи в якості потенційних ризиків цілісності даних.

4. Простежуваність даних

Простежуваність АНД забезпечується та підтримується протягом всього періоду використання цих даних.

5. Своєчасність даних:

1) своєчасність АНД забезпечується шляхом введення граничних строків дії елементів даних;

2) граничні строки можуть бути пов'язані з окремими елементами даних або масивами даних;

3) якщо строк дії для масиву даних визначений, то він повинен враховувати

строки дії всіх індивідуальних елементів даних.

6. Повнота даних

Повнота АНД забезпечується з метою підтримання їх передбачуваного використання.

7. Формат даних

Формат наданих даних повинен бути належно інтерпретованим для забезпечення передбачуваного використання цих даних.

3. Валідація та верифікація АНД і АНІ

1. Перед наданням до САІ Украероруху матеріалу, що підлягає випуску та включенню, як частина продуктів АНІ, укладач повинен ретельно перевіряти якість всієї необхідної інформації.

2. САІ Украероруху встановлює процедури верифікації й валідації з метою забезпечення дотримання та виконання вимог до якості отриманих АНД і АНІ.

4. Виявлення помилок даних

1. Методи виявлення помилок цифрових даних повинні використовуватися під час передачі та/або зберігання АНД та цифрових масивів даних.

2. Методи виявлення помилок у цифрових даних застосовуються на всіх рівнях цілісності даних, вказаних у пункті 3 глави 2 цього розділу.

3. Технічні вимоги, що стосуються методів виявлення помилок цифрових даних, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

5. Використання засобів автоматизації

1. Засоби автоматизації використовуються з метою забезпечення оперативності, якості, ефективності і рентабельності діяльності CAI Украероруху.

Інструкція з розробки баз даних та створення служб обміну даними міститься у Doc 8126 ICAO «Aeronautical Information Services Manual».

2. Для задоволення вимог щодо якості даних засоби автоматизації повинні:

- 1) забезпечити обмін цифровими АНД між сторонами, що беруть участь у процесі обробки даних;
- 2) використовувати моделі обміну АНІ та моделі обміну даними, що розроблені для взаємодії.

6. Система управління якістю

1. В CAI Украероруху управління якістю здійснюється в рамках системи управління якістю суб'єкта авіаційної діяльності у сфері управління аеронавігаційною інформацією, впровадженою відповідно до вимог авіаційних правил України та міжнародних документів.

Інструктивні матеріали містяться у Doc 9839 ICAO «Manual on the Quality Management System for Aeronautical Information Services».

2. Управління якістю застосовується на всіх етапах обробки АНД і АНІ з моменту підготовки даних до моменту їх розсылки наступному передбачуваному користувачеві повітряного простору з урахуванням запланованого використання даних.

3. Система управління якістю, створена відповідно до пункту 1 цієї глави, повинна відповідати стандартам якості ISO та бути сертифікованою акредитованим органом сертифікації.

4. У рамках створеної системи управління якістю:

1) визначаються компетенції й пов'язані з ними знання, вміння й навички, які необхідні для виконання кожної функції, а персонал, що призначається для виконання цих функцій, має належну підготовку;

2) вводяться процеси, що забезпечують володіння персоналом навичками, необхідними для виконання конкретних призначених функцій;

3) ведеться відповідний облік, підтверджуючий кваліфікацію персоналу;

4) організовуються початкові і періодичні перевірки, які вимагають від персоналу демонстрації володінням необхідними компетенціями;

5) періодичні перевірки персоналу використовуються, як засіб для виявлення та усунення недоліків.

5. Система управління якістю САІ Украероруху охоплює необхідну політику, процеси і процедури, у тому числі, які призначені для використання метаданих для забезпечення і перевірки простежуваності АНД по всьому ланцюгу даних АНІ з метою ідентифікації помилок в даних, їх виправлення і інформування про них відповідних користувачів.

6. Встановлена система управління якістю надає користувачам необхідні гарантії і впевненість в тому, що розповсюджені АНД і АНІ відповідають вимогам щодо якості АНД.

7. Всі необхідні заходи вживаються для здійснення контролю за забезпеченням відповідності діючої системи управління якістю.

8. Демонстрація відповідності застосованої системи управління якістю здійснюється шляхом проведення аудиту. У разі встановлення невідповідності визначається його причина і без необґрунтованої затримки робляться відповідні дії для усунення такої невідповідності. Всі висновки за підсумками аудиту і дії по усунення недоліків підтверджуються фактами і належним чином документуються.

7. Врахування аспектів людського фактору

1. З метою оптимального використання АНД і АНІ при їх складанні, визначенні змісту, обробці і розповсюдженні враховуються аспекти людського фактору.

2. Цілісність інформації повинна враховуватися, коли є потреба у взаємодії між людьми, і, при виявленні факторів ризику, визначаються заходи для їх усунення.

3. Реалізація таких заходів може бути здійснена за рахунок конструктивних рішень систем, експлуатаційних процедур або удосконалення умов експлуатації.

IV. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ АНД і АНІ

1. Сфера застосування АНД і АНІ

1. Сфера застосування АНД і АНІ забезпечує мінімальні вимоги для продуктів та послуг АНІ, баз даних АНІ, аeronавігаційних програм та систем ОрПР.

2. АНД і АНІ, що отримує і управляє САІ Украероруху, охоплюють:

- 1) національні норми, правила, процедури;
- 2) аеродроми, вертодроми;
- 3) повітряний простір;
- 4) маршрути ОПР;
- 5) процедури польотів за приладами;
- 6) радіонавігаційні засоби/системи;
- 7) перешкоди;
- 8) географічну інформацію.

2. Технічні вимоги, що стосуються змісту кожного підпункту пункту 2 глави 1 цього розділу, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

3. АНД і АНІ в кожному підпункті можуть складатися декількома організаціями або повноважними органами.

4. Визначення і надання АНД здійснюється відповідно до класифікації точності і цілісності АНД, що потребує задоволення потреб кінцевого користувача АНД.

5. Технічні вимоги, що стосуються класифікації точності та цілісності

АНД, містяться у PANS - AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

2. Метадані

1. Збір метаданих здійснюється для процесів обробки АНД і пунктів обміну.
2. Збір метаданих використовується з моменту складання даних до їх розсылки наступному передбачуваному користувачеві.
3. Технічні вимоги щодо метаданих у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

V. ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ В ОБЛАСТІ АНІ

1. Загальні положення

1. АНІ надається у вигляді продуктів АНІ і пов'язаних з ними послуг.
2. Технічні вимоги, що стосуються порядку, роздільної здатності АНД, передбачених для кожного продукту АНІ, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services -Aeronautical Information Management».
3. Якщо АНД і АНІ надаються в різних форматах впроваджуються процеси забезпечення узгодженості даних і інформації в різних форматах.

2. Стандартизований формат надання АНІ

1. АНІ, що надається в стандартизованому форматі, включає:

1) AIP, поправки до AIP, доповнення до AIP;

2) AIC;

3) NOTAM;

4) аeronавігаційні карти.

Публікація АНІ здійснюється за рішенням уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

2. Технічні вимоги щодо AIP, поправок до AIP, доповнень до AIP, AIC та NOTAM містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

3. Випадки, коли набори цифрових даних можуть замінити відповідні елементи стандартизованого формату надання АНІ, докладно описано у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

4. AIP, поправки до AIP, доповнення до AIP та AIC повинні надаватися, у вигляді електронного документу (“Electronic AIP” (eAIP), який має бути доступним до відображення на екрані комп'ютера та друку на папері.

5. Збірник аeronавігаційної інформації (AIP):

1) AIP – це основне джерело постійної інформації і інформації про тимчасові зміни, що носять довготерміновий характер;

2) AIP призначений для задоволення у міжнародному масштабі потреб в

обміні довгостроковою АНІ, яка є необхідною для аeronавігації;

3) AIP містить:

назву компетентного органу відповіального за аeronавігаційні засоби, обслуговування або процедури, відомості про які знаходяться в AIP;

загальні умови надання обслуговування або засобів для міжнародного використання;

перелік існуючих розбіжностей між національними правилами, практикою держави і відповідними Стандартами, рекомендованою практикою і Правилами ICAO у формі, яка забезпечує користувачу швидке встановлення розбіжностей між вимогами держави та ICAO;

вказівка на вибір, що зроблений державою в кожному випадку якщо Стандартами, рекомендованою практикою і Правилами ICAO передбачається альтернативний варіант дій.

Інформація з AIP та, аeronавігаційних карт України (ANC) масштабу 1:500000 виключається, якщо сертифікат аеродрому/посвідчення ЗПМ анулюється або термін його дії не продовжується понад півроку після спливання терміну чинності сертифікату/посвідчення;

4) зміст AIP визначається відповідно до додатку 2 до PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;

5) AIP публікується англійською та українською мовами. Інформація, що міститься в таблицях та картах AIP, публікується англійською мовою.

6. Вимоги щодо доповнень до AIP:

1) доповнення до AIP – АНІ про тимчасові зміни, яка має довгостроковий характер (три місяці або більше), та/або аeronавігаційна інформація короткотермінового характеру, що містить великий текстовий та/або графічний

матеріал.

2) контрольний список діючих доповнень до АІР видається на регулярній основі;

3) технічні вимоги, що стосуються періодичності надання контрольних переліків діючих доповнень до АІР, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

7. Циркуляри аeronавігаційної інформації (AIC):

1) AIC використовується для надання інформації про:

довгостроковий прогноз, що стосується будь-яких значних змін законодавства, розпоряджень, правил або засобів;

інформація пояснювального або консультативного характеру, що може вплинути на безпеку польотів;

інформація або повідомлення щодо технічних, законодавчих або питань адміністративного характеру;

2) AIC не використовується для розповсюдження інформації, що планується для включення до АІР або NOTAM;

3) AIC видаються в електронному форматі;

4) чинність діючого AIC повинна переглядатися щонайменше один раз на рік;

5) контрольний перелік діючих AIC видається на регулярній основі;

6) технічні вимоги, що стосуються періодичності надання контрольних

переліків діючих АІС, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management».

8. Аеронавігаційні карти:

- 1 Стандарти та рекомендована практика, включаючи вимоги щодо забезпечення кожного типу аеронавігаційних карт, міститься у додатку 4 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;
- 2) перелік аеронавігаційних карт, при опублікуванні надається окремо для кожного аеродрому, як складова частина АІР, або розсилається окремо користувачам АІР;
- 3) перелік аеронавігаційних карт, що підлягають публікації, включає:
 - карта аеродрому (ICAO);
 - карта наземного аеродромного руху (ICAO);
 - карта аеродромних перешкод, тип А (ICAO);
 - карта місцевості і перешкод у районі аеродрому (ICAO) (електронна);
 - карта стоянки/постановки на стоянку повітряного судна (ICAO);
 - карта району (ICAO) (публікується за необхідності);
 - оглядова карта мінімальних висот обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження (ICAO);
 - карта заходження на посадку за приладами (ICAO);
 - карта місцевості для точного заходження на посадку (ICAO);
 - карта стандартного прибуття за приладами (STAR) (ICAO);
 - карта стандартного вильоту за приладами (SID) (ICAO);
 - карта візуального заходження на посадку (ICAO).
- 4) «Маршрутна карта (ICAO)», входить до складу АІР або надається окремо користувачу АІР;

5) перелік аeronавігаційних карт, що надаються у вигляді продуктів аeronавігаційної інформації, включає:

карта аеродромних перешкод (ICAO), тип В;

аeronавігаційна карта масштабу 1:500 000 (ICAO);

6) електронні аeronавігаційні карти повинні надаватися на основі масивів даних та використання географічних інформаційних систем;

7) ступінь роздільної здатності аeronавігаційних даних карти повинна бути такою, як вказано для певної карти;

8) технічні вимоги, що стосуються ступеня роздільної здатності АНД карти, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;

9. NOTAM:

1) специфікації, що стосуються NOTAM, включаючи формати SNOWTAM та ASHTAM, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;

2) контрольний перелік діючих NOTAM видається на регулярній основі;

3) технічні вимоги, що стосуються частоти надання контрольних переліків дійсних NOTAM, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services -Aeronautical Information Management».

3. Масиви цифрових даних

1. Загальні положення:

1) цифрові дані надаються у вигляді наступних масивів цифрових даних:
масив даних АІР;

масиви даних про місцевість;
 масиви даних про перешкоди;
 масиви картографічних даних аеродрому;
 масиви даних щодо процедур польотів за приладами;

- 2) технічні вимоги, що стосуються вмісту масивів даних містяться у PANS - AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services-Aeronautical Information Management»;
- 3) кожний масив даних надається наступному передбачуваному користувачу разом з мінімальним масивом метаданих, що забезпечує простежуваність даних від кінцевого користувача до укладача;
- 4) технічні вимоги, що стосуються масивів даних, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;
- 5) контрольний перелік дійсних масивів даних надається на регулярній основі.

2. Масив даних AIP:

- 1) масив даних AIP повинен охоплювати весь об'єм інформації, що знаходиться в AIP;
- 2) якщо неможливо надати повний масив даних AIP, слід надавати підгрупу масивів даних, які є доступними;
- 3) масив даних AIP повинен містити цифрове представлення АНІ тривалого характеру (постійна інформація та тривалі тимчасові зміни), які мають значення для аeronавігації.

3. Масиви даних про місцевість та перешкоди:

1) числові вимоги до масивів даних про місцевість і перешкоди містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;

2) масиви даних про місцевість та перешкоди охоплюють райони:

район 1: вся територія України;

район 2: термінальний простір навколо аеродрому, який поділяється на:

район 2a: прямокутна зона навколо ЗПС, включаючи льотну смугу та будь-яку смугу, вільну від перешкод;

район 2b: зона, що охоплює місцевість від закінчення району 2a у напрямку вильоту на відстань 10 кілометрів з розходженням 15% в кожен бік;

район 2c: зона, що охоплює місцевість із зовнішнього боку району 2a та району 2b на відстань не більше ніж 10 кілометрів від межі району 2a;

район 2d: зона, що охоплює місцевість із зовнішнього боку районів 2a, 2b та 2c на відстань до 45 кілометрів від контрольної точки аеродрому або до існуючої межі ТМА, залежно від того, що ближче;

район 3: зона, що прилягає до робочої площині аеродрому, яка у горизонтальному напрямку простягається від бокової кромки ЗПС на відстані 90 метрів від осьової лінії ЗПС і на відстані 50 метрів від бокової кромки всіх інших частин робочої площині аеродрому;

район 4: зона, що охоплює місцевість на відстані 900 метрів від порогу ЗПС і 60 метрів з кожного боку продовженої осьової лінії ЗПС у напрямку заходу на посадку на ЗПС, яка обладнана для виконання точних заходів на посадку за категоріями II або III;

3) якщо місцевість на відстані, що перевищує 900 метрів (3000 футів) від порогу ЗПС, знаходиться в гірському районі, довжину району 4 слід збільшити на відстань, що не перевищує 2000 метрів (6500 футів) від порогу ЗПС;

4) експлуатант аеродому/укладач АНД і АНІ надає САІ Украероруху інформацію про перешкоди в районах 2 і 3, які перетинають наступні поверхні обмеження:

для району 2 – з відносною висотою більше 100 метрів AGL:

поверхню заходу на посадку, переходну поверхню, конічну поверхню, внутрішню горизонтальну поверхню ($H = 50$ метрів);

з відносною висотою більше 3 метрів в районі 2a;

для району 3 – перешкоди, що не мають ламкої конструкції в межах 90 метрів та 50 метрів від ЗПС та РД відповідно.

4. Масиви даних про місцевість:

1) масиви даних про місцевість містять цифрове представлення інформації про поверхню місцевості у вигляді безперервного ряду, що обчислюється від загальної бази значень перевищення у всіх вузлах (точках) певної сітки місцевості;

2) електронні дані про місцевість надаються для района 1;

3) на міжнародних аеродромах надаються дані про місцевість для:

району 2a;

зони траєкторії зльоту;

зони в межах бічних меж поверхонь обмеження перешкод аеродому;

4) для міжнародних аеродромів надаються додаткові дані про місцевість в районі 2, а саме:

в зоні, що простягається на 10 кілометрів від КТА;

в межах зони між колом радіусом 10 кілометрів і межею ТМА або колом радіусом 45 кілометрів (залежно від того, що менше), де місцевість піднімається

над горизонтальною площиною, що розташована на 120 метрів вище найменшого перевищення ЗПС, відповідають кількісним вимогам району 2;

- 5) для координації дій між двома аеродромами, що межують при накладені відповідних зон охвату, для забезпечення правильності даних про одну і ту ж місцевість укладається угода між відповідними аеродромами;
- 6) для аеродромів, що розташовані поблизу територіальних меж, угоди укладаються між відповідними державами з метою спільноговикористання даних про місцевість;
- 7) експлуатант міжнародного аеродому надає дані про місцевість для района 3;
- 8) експлуатант міжнародного аеродому дані про місцевість представляє для району 4 для всіх ЗПС, на яких виконуються точні заходи на посадку за категоріями II та III і де експлуатанти повітряних суден детальну інформацію про місцевість, щоби надати їм змогу оцінити вплив місцевості на визначення висоти прийняття рішення (DH) за допомогою радіовисотомірів;
- 9) якщо додаткові дані про місцевість збираються для задоволення інших аeronавігаційних вимог, масиви даних про місцевість повинні бути розширені для включення цих додаткових даних.

5. Масиви даних про перешкоди:

- 1) масиви аeronавігаційних даних про перешкоди містять цифрове представлення вертикальних та горизонтальних розмірів перешкод;
- 2) дані про перешкоди не включаються до масивів даних про місцевість;

3) дані про перешкоди надаються щодо перешкод в районі 1 з висотою понад 100 метрів над землею;

4) для міжнародних аеродромів представляються дані про всі перешкоди, що знаходяться в межах району 2 та відповідно до оцінки становлять небезпеку для аeronавігації;

5) для міжнародних аеродромів представляються дані про перешкоди для: району 2а, по відношенню тих перешкод, що виступають за поверхню обліку даних про перешкоди, та представляє собою прямокутну зону навколо ЗПС, включаючи льотну смугу і наявну полосу вільну від перешкод. Поверхня обліку перешкод району 2а розташована на висоті 3 метри над перевищенням найближчої ЗПС виміряним уздовж осьової лінії ЗПС, а в зонах, що відносяться до смуги, яка вільна від перешкод, на рівні відповідному перевищенню найближчого кінця ЗПС;

об'єктів у зоні траєкторії зльоту, що здіймаються над плоскою поверхнею і які мають нахил 1,2% та мають загальний початок з зоною траєкторії зльоту;

перешкод, виступаючих за межі поверхонь обмежень перешкод аеродрому;

6) зони траєкторії зльоту визначаються у Додатку 4 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Поверхні обмежень перешкод у районі аеродрому визначаються в главі 4 тому I Додатку 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

7) для міжнародних аеродромів дані про перешкоди слід надавати для районів 2b, 2c, 2d по відношенню до перешкод, що виступають за межі відповідної поверхні обліку даних про перешкоди, а саме:

район 2b: зона, яка простягається від кінців району 2а у напрямленні вильоту на відстань 10 кілометрів із розходженням 15% в кожний бік. Поверхня обліку перешкод району 2b має нахил 1,2% і простягається від кінців району 2а на рівні

перевищення кінця ЗПС у напрямленні вильоту на відстань 10 кілометрів з розходженням 15% в кожний бік;

район 2с: зона, яка простягається із зовнішнього боку району 2а та району 2b на відстань не більше 10 кілометрів від межі району 2a. Поверхня обліку перешкод району 2c має нахил 1,2% і простягається з зовнішнього боку району 2a і 2b на відстань не більше 10 кілометрів від межі району 2a. Первісне перевищення району 2c відповідає перевищенню точки району 2a, в якому він починається;

район 2d: зона із зовнішнього боку районів 2a, 2b, 2c, яка простягається на відстань до 45 кілометрів від контрольної точки аеродрому або до відповідної межі ТМА, залежно від того, що біжче. Поверхня обліку перешкод району 2d розташована на висоті 100 метрів над землею;

8) для координації дій між двома аеродромами, що межують при накладенні відповідних зон охоплення, для забезпечення правильності даних про одні і ті ж перешкоди укладається угода між відповідними аеродромами;

9) для аеродромів, що розташовані поблизу територіальних меж, угоди укладаються між відповідними державами з метою спільноговикористання даних про перешкоди;

10) для міжнародних аеродромів дані про перешкоди надаються для району 3 щодо перешкод, які виступають за відповідну поверхню обліку даних про перешкоди, що здіймаються на півметра (0,5 метра) над горизонтальною площею, яка проходить через ближчу точку на робочій площині аеродрому;

11) для міжнародних аеродромів дані про перешкоди представляються для району 4 для всіх ЗПС на які виконуються точні заходи на посадку по категорії II і III;

- 12) якщо додаткові дані про перешкоди збираються для задоволення інших аeronавігаційних вимог, масиви даних про місцевість повинні бути розширені для включення цих додаткових даних;
- 13) оновлення інформації щодо перешкод визначається не рідше одного разу у шість років.

6. Масиви картографічних даних аеродрому:

- 1) масиви картографічних даних аеродрому містять цифрове представлення елементів аеродрому;
- 2) елементи аеродрому складаються із атрибутив і геометрії, які наводяться, як точки, лінії або многокутники (пороги ЗПС, лінії наведення при рулінні і зони стоянки повітряних суден);
- 3) масиви картографічних даних аеродрому надаються для всіх міжнародних аеродромів.

7. Масиви даних про процедури польотів за приладами:

- 1) масиви даних про процедури польотів за приладами містять цифрове надання схем польотів за приладами;
- 2) масиви даних про процедури польотів за приладами надаються для всіх міжнародних аеродромів.

4. Послуги щодо розилки

1. Загальні положення:

- 1) продукти аeronавігаційної інформації надаються користувачам на запит;

- 2) АІР, поправки до АІР, доповнення до АІР і АІС розсидаються найшвидшим засобом комунікації;
- 3) для надання продуктів аeronавігаційної інформації зареєстрованим користувачам повітряного простору можливо використання Інтернету.

2. Розилка NOTAM:

- 1) NOTAM повинен розсылатися за запитом користувачів повітряного простору;
- 2) підготовка NOTAM здійснюється відповідно до положень ICAO, що відносяться до правил зв'язку;
- 3) розсылка NOTAM здійснюється мережею авіаційної фіксованої служби (AFS), де це практично можливо;
- 4) у випадках, коли NOTAM передається не мережею AFS, а іншим способом, перед текстом ставиться шестизначна група, яка вказує дату і час складання NOTAM і умовне позначення укладача. CAI Украероруху визначає NOTAM, які підлягають міжнародній розсылці;
- 5) міжнародний обмін NOTAM здійснюється тільки за взаємною згодою між відповідними органами міжнародних NOTAM, а також між органами NOTAM і міжнаціональними органами обробки NOTAM;
- 6) CAI Украероруху має право здійснювати розсылку інших серій NOTAM, що не підлягають міжнародній розсылці;
- 7) за можливості, повинні використовуватися переліки вибіркової розсылки;

8) інструктивний матеріал щодо переліків вибіркової розсилки розповсюдження у Doc 8126 ICAO «Aeronautical Information Services Manual».

5. Передпольотне інформаційне обслуговування

1. На аеродромі, що використовується для виконання міжнародних польотів, персоналу, пов'язаному з виконанням польотів (включаючи льотні екіпажі) та відповідальному за надання передпольотної інформації, повинна бути доступна АНІ про етапи маршрутів, які починаються від даного аеродрому/вертодрому.

Інформація, щодо органу, призначеного для надання такої інформації (брифінг-офіс, пункт збору донесень щодо ОПР, тощо), публікується у відповідному розділі AIP.

2. АНІ, що надається з метою передпольотного планування, повинна включати таку АНІ, що має важливе експлуатаційне значення при використанні елементів продукції АНІ.

3. Елементи продуктів АНІ можуть бути обмежені національними публікаціями.

4. Членам льотного екіпажу може бути надана стисла семантика діючих NOTAM, що мають експлуатаційне значення, та інша інформація термінового характеру в формі складених відкритим текстом PIB. Інструктивний матеріал щодо підготовки PIB міститься у Doc 8126 ICAO «Aeronautical Information Services Manual».

6. Післяпольотне інформаційне обслуговування

1. Для будь-якого аеродрому, вертодрому встановлюється порядок

отримання інформації від членів льотного екіпажу про стан і роботу аeronавігаційних засобів, служб, та процедури надання даної інформації до САІ Украероруху, для її наступної розсылки за необхідністю.

2. На аеродромі, вертодромі встановлюється порядок отримання інформації від членів льотного екіпажу про наявність небезпеки, що можуть створювати тварини.

3. Інформація про наявність небезпеки, що створюють або можуть створювати тварини, повинна надаватися до САІ Украероруху для її наступної розсылки за необхідністю.

VI. ОНОВЛЕННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Регламентація і контролювання АНІ (AIRAC)

1. АНІ розповсюджується відповідно до системи регулювання (AIRAC) за якою встановлення, скасування, або значні зміни базуються на принципі єдиних дат набрання чинності з інтервалом в 28 днів, і стосується наступної інформації:

1) межі (горизонтальні і вертикальні), правила та процедури, що застосовуються до:

районів польотної інформації;

диспетчерських районів;

диспетчерських зон;

маршрутів ОПР;

постійних небезпечних, заборонених зон і зон обмеження польотів (включаючи вид і періоди діяльності, коли це відомо) і зон ідентифікації ППО (ADIZ);

постійних зон, маршрутів або їх ділянок, де існує можливість перехоплення;

місць розташування, частот, позивних, ідентифікаторів відомих відхилень і періодів технічного обслуговування радіонавігаційних засобів і засобів зв'язку та спостереження;

процедур очікування, заходження на посадку, прибуття і вильоту, зниження шуму та інших відповідних правил ОПР;

ешелонів переходу, абсолютних висот переходу і абсолютних мінімальних висот в секторі;

метеорологічних засобів (у тому числі радіомовних передач) і правил;

ЗПС і кінцевих смуг гальмування;

РД і перонів;

наземних експлуатаційних процедур на аеродромі (включаючи процедури на випадок низької видимості);

світлосигнального обладнання зони наближення і ЗПС;

експлуатаційних мінімумів аеродрому, якщо вони публікуються.

2. Інформація, що надана за системою AIRAC, не змінюється принаймні протягом наступних 28 днів після дати набрання чинності цієї інформації,крім випадків, коли інформація носить тимчасовий характер і не зберігається протягом усього періоду.

3. Інформація, що надається за системою AIRAC, повинна надаватися CAI Украероруху щонайменше за 28 дні до набуття нею чинності.

4. У всіх випадках інформація, надана за системою AIRAC розсилається CAI Украероруху за 42 дні до дати набуття нею чинності з метою отримання інформації одержувачами щонайменше за 28 дні до набуття чинності.

5. Якщо на дату за системою AIRAC не надійшло інформації, розсилається повідомлення NIL, не пізніше ніж за один цикл до відповідної дати набуття чинності за системою AIRAC.

6. Не використовуються дати, відмінні від дат набуття чинності за системою AIRAC, для введення заздалегідь запланованих, важливих для експлуатації змін, що потребують виконання картографічних робіт та/або для оновлення баз навігаційних даних.

7. Система регулювання AIRAC використовується також для надання АНІ про встановлення, відміну або заплановані значні зміни щодо:

- 1) місце розташування, висот і освітлення перешкод для навігації;
- 2) годин роботи аеродромів, засобів і служб;
- 3) митних, імміграційних і санітарних служб;
- 4) тимчасових небезпечних, заборонених зон і зон обмеження польотів, а також небезпечних для навігації умов, військових навчань і масових польотів повітряних суден;
- 5) тимчасових зон, маршрутів або їх ділянок, де існує можливість перехоплення.

8. Якщо плануються значні зміни в АНІ та є можливість заздалегідь повідомити користувачів, САІ Украероруху повинна надавати інформацію таким чином, щоб вона досягла отримувачів не пізніше ніж за 56 днів до дати набуття нею чинності. Це застосовується до:

- 1) нових аеродромів, призначених для виконання міжнародних польотів за ППП;
- 2) нових ЗПС, призначених для виконання польотів за ППП на міжнародних

аеродромах;

3) схем і структури мережі маршрутів обслуговування повітряного руху;

4) складу і структури комплекту аеродромних схем (включаючи зміни пеленгу на схемах у зв'язку зі змінами магнітного схилення);

5) обставин, перерахованих в пункті 1 глави 1 цього розділу, якщо стосується держави в цілому або її будь-якої значної частини або якщо необхідна координація між країнами.

9. Інструктивний матеріал щодо того, що являє собою істотну зміну для системи AIRAC, включено до Doc 8126 ICAO «Aeronautical Information Services Manual».

2. Оновлення продуктів аeronавігаційної інформації

1. Оновлення AIP:

1) AIP змінюється або перевидається з необхідним для його оновлення регулярним інтервалом часу;

2) постійні зміни до AIP публікуються у вигляді поправок до AIP;

3) розробник поправок до AIP для попереднього розгляду АНІ надсилає до Державіаслужби в електронному вигляді проект поправки зі змінами в аeronавігаційної інформації.

4) Спеціалісти за напрямком діяльності відповідного структурного підрозділу Державіаслужби, в межах своєї компетенції, розглядають поправку

до АІР.

5) За результатами розгляду поправки до АІР Державіаслужба інформує розробника про зауваження у строки, що наведені у підпункту 6 цієї глави.

6) строк розгляду поправок до АІР у повітряному просторі України, не повинен перевищувати 10 робочих днів у САІ Украероруху та 15 робочих днів у уповноваженому органі з питань цивільної авіації з дня їх надходження;

7) Для погодження та затвердження уповноваженим органом з питань цивільної авіації змін до АІР, які стосуються елементів структури повітряного простору та не пов'язані з внесенням змін на підставі затверджених Інструкцій з виконання польотів та Інструкцій з використання повітряного простору або поправок до них, додатково надаються такі документи:

- підстава для внесення змін;
- опис змін елементів структури повітряного простору (картографічна інформація за необхідністю);
- матеріали щодо розрахунку ОСА/ОСН (при розробці схем заходу на посадку);

- погодження змін із Генеральним штабом Збройних сил України;
- погодження змін із заінтересованими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, інтересів яких стосуються згадані зміни (за необхідності);

Документи про зміни в структурі повітряного простору України під відповідальністю України в паперовому або/та електронному вигляді надаються до САІ Украероруху, яка здійснює оцінку отриманої інформації з метою визначення якості АНД і АНІ, та в подальшому подає на затвердження до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

8) тимчасові зміни довготривалого характеру (3 місяця і більше), інформація

короткотривалого характеру, яка містить великий текст та/або графічний матеріал, публікується доповненням до АІР;

9) оновлення інформації в АІР здійснюється або за допомогою Каталогу АНД, або Інструкції з виконання польотів та Інструкції з використання повітряного простору. Порядок розробки, погодження та супровождження Інструкцій визначається уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Кожний провайдер АНО (за напрямком діяльності), експлуатант аеродрому укладає Каталог АНД та у подальшому надає інформацію до САІ Украероруху.

Погодження та супроводження Інструкцій здійснює орган ОПР;

10) зміни до АІР, що затверджуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації та, які публікуються за системою AIRAC, надаються до САІ Украероруху не пізніше ніж за 84 доби до чергової дати набуття чинності за системою AIRAC;

11) САІ Украероруху здійснює контроль відповідності АНІ, наведеної в АІР, інформації, яка міститься в Каталозі АНД, Інструкціях з виконання польотів та Інструкціях з використання повітряного простору.

12) Контроль/нагляд за наданням АНД і АНІ здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації в рамках проведення нагляду за безпекою польотів під час аeronавігаційного обслуговування.

13) Аeronавігаційна інформація, яка публікується в АІР без урахування системи регламентації та контролю АНІ:

передмова, реєстрація поправок доповнень до АІР, контрольний перелік сторінок АІР, перелік поправок від руки до АІР, зміст частини 1 АІР – GEN;

призначені повноважні органи;

приліт, транзит і виліт повітряних суден;

приліт, транзит та виліт пасажирів і екіпажу;

ввіз, транзит і вивіз вантажу;

прилади, обладнання і польотні документи повітряного судна;

витяги з національних правил і міжнародних угод/конвенцій України;

роздороження зі Стандартами, рекомендованою практикою та правилами ICAO;

державні свята;

скорочення, що використовуються у виданнях AIS;

умовні знаки на картах;

показники місця розташування;

перелік засобів радіонавігації;

переведення одиниць вимірювання;

час сходу/заходу Сонця;

аeronavігаційне інформаційне обслуговування (відповідальна служба, район відповідальності, аeronavігаційні публікації);

аeronavігаційні карти (відповідальна служба, супровід карт, порядок придбання аeronavігаційних карт, серії наявних аeronavігаційних карт, перелік наявних аeronavігаційних карт, топографічні карти, поправки до карт, не включених до AIP);

обслуговування повітряного руху;

служби зв'язку;

метеорологічне обслуговування;

аеродромні/вертодромні плати;

стан сертифікації аеродромів.

2. NOTAM:

- 1) запит на видання NOTAM надається користувачем (експлуатантом) повітряного простору або провайдером АНО на опублікування до CAI Украероруху. Опрацювання відповідного запиту CAI Украероруху здійснює протягом 1 години з моменту отримання. У разі відсутності заперечень до відповідного запиту, NOTAM видається згідно з запитом;
- 2) у випадках непередбачених подій, які впливають на безпеку польотів та обслуговування повітряного руху, NOTAM видається CAI Украероруху якомогаскоріше на підставі отриманого запиту. Запит на видання NOTAM надається українською та/або англійською мовою;
- 3) відповідальна особа за надання інформації від державної авіації надає запит на видання NOTAM до ЦАНЗ та Украерорентру, після перевірки інформації Украерорентр направляє запит на видання NOTAM до CAI Украероруху на опублікування;
- 4) для встановлення обмежень використання повітряного простору на тимчасовій основі Украероцентр направляє запит на видання NOTAM до CAI Украероруху не менше ніж за сім днів до їх встановлення або у найкоротший термін з урахуванням вимог Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України».
- 5) текст NOTAM складається з використанням значень/однакової скороченої фразеології ICAO, запропонованих для коду NOTAM, доповненого за рахунок скорочень ICAO, індексів, визначень, показників, позивних, частот, цифр і відкритого тексту;
- 6) інформація про сніг, сльоту, лід і стоячу воду на робочій площині

аеродрому розповсюджується за допомогою SNOWTAM та передається в порядку, зазначеному у форматі SNOWTAM, що наведений у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;

7) передавання інформації про важливі з експлуатаційної точки зору зміни вулканічної діяльності, вулканічне виверження та/або хмари вулканічного попелу, здійснюється за допомогою ASHTAM. Ця інформація викладається у форматі ASHTAM, наведеному у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services -Aeronautical Information Management»;

8) при допущенні в NOTAM помилки, на його заміну видається новий NOTAM за новим номером або NOTAM з помилками повинен бути скасований та виданий новий NOTAM;

9) кожен NOTAM стосується тільки одного предмета та однієї умови, що стосується цього предмета;

10) інформація, яка потребує видання NOTAM, погоджується з провайдером аeronавігаційного обслуговування, на діяльність якого впливає видання NOTAM, та іншими службами експлуатанту аеродрому, яких вона стосується. Після погодження у вигляді запиту на видання NOTAM АНІ надсилається до CAI Украероруху для подальшої обробки та видання NOTAM;

11) інформація про планове виведення з дії або введення в дію радіотехнічних засобів, припинення або початок обслуговування, зміну процедур, встановлення заборони/обмеження використання повітряного простору або експлуатації аеродромів та інші події надається керівником суб'єкту авіаційної діяльності до CAI Украероруху у вигляді запиту на видання NOTAM не менше ніж за 7 днів до набуття чинності інформації;

12) кожен NOTAM складається в максимально стислій формі зрозумілим без посилань на інший документ;

13) кожен NOTAM передається, як одне повідомлення електрозв'язку;

14) NOTAM, що містить довготермінову інформацію постійного або тимчасового характеру, повинен мати відповідні посилання на AIP чи доповнення до AIP, де вказуються розділи та глави AIP;

15) при випуску NOTAM, що скасовує або замінює попередній NOTAM, вказується серія і номер попереднього NOTAM. Серія, індекс місцезнаходження і зміст обох NOTAM повинні бути одинаковими;

16) тільки один NOTAM може бути скасовано або замінено іншим NOTAM;

17) в тексті NOTAM повинні включатися індекси місцезнаходження такі, які містяться в Doc 7910 ICAO «Location Indicators». У жодному разі не можна використовувати скорочену форму таких індексів. Якщо для місця розташування не присвоєно індикатора місцезнаходження ICAO, його назва вказується звичайною мовою та пишеться відповідно до місцевого використання, транслітерована, якщо необхідно, в ISO Basic-Latin alphabet.

18) у випадку, коли поправка або доповнення до AIP публікується відповідно до правил AIRAC, складається «триггер» NOTAM;

19) детальні характеристики, що стосуються «триггер» NOTAM, містяться у PANS-AIM, Doc 10066 ICAO «Air Navigation Services - Aeronautical Information Management»;

20) NOTAM складається і видається невідкладно у випадках, коли

інформація, що підлягає поширенню, має тимчасовий і нетривалий характер, або у разі введення в терміновому порядку важливих з експлуатаційної точки зору постійних або тимчасових змін, що мають довготерміновий характер, крім великого текстового та/або графічного матеріалу;

21) NOTAM складається і видається стосовно такої інформації:

початок, припинення експлуатації аеродрому (ів) або вертодрому (ів), ЗПС або значна зміна режиму їх експлуатації;

початок, припинення функціонування аeronавігаційних служб (CAI, ОПР, AGA, CNS, MET, SAR і т. д.) або значні зміни в режимі їх роботи;

початок, припинення функціонування радіонавігаційних служб та служб зв'язку «повітря-земля» і значні зміни в режимі їх роботи.

До таких змін належать:

тимчасове припинення або поновлення експлуатації;

zmіна частот;

оголошеного часу роботи;

пізнавального сигналу;

орієнтації (спрямованих засобів);

місця розташування, збільшення або зменшення потужності на 50% або більше;

zmіна розкладу чи змісту радіомовних передач;

нерегулярність або ненадійність роботи будь-яких радіонавігаційних служб та служб зв'язку «повітря – земля» або обмеження в роботі ретрансляційних станцій, включаючи експлуатаційні наслідки, обслуговування, частоту і зону;

відсутність резервних та допоміжних систем, що мають безпосередні експлуатаційні наслідки;

початок, припинення або значні зміни в експлуатації візуальних засобів або значних їх змін;

початок, припинення або значні зміни засобів та систем обладнання аeronавігаційного обслуговування;

тимчасове припинення чи поновлення експлуатації основних компонентів системи світлотехнічного обладнання аеродрому;

введення, скасування або значні зміни в правилах аeronавігаційного обслуговування;

виникнення чи усунення серйозних несправностей або перешкод у межах площин маневрування;

зміни та обмеження, що стосуються наявності палива, мастила й кисню;

значна зміна, що стосується існуючих засобів та служб пошуку та рятування;

початок, припинення чи поновлення експлуатації загороджувальних світломаяків, якими маркують перешкоди для аeronавігації;

зміни у правилах, що потребують негайних дій, наприклад введення заборонених зон в зв'язку з пошуково-рятувальними роботами;

наявність за межами опублікованих зон джерел небезпеки для аeronавігації (включаючи перешкоди, військові навчання, демонстраційні польоти, феєрверки, літаючі небесні ліхтарики, уламки ракет, повітряні перегони і масові стрибки з парашутом);

зони конфліктів, які становлять загрозу для аeronавігації (включаючи якомога більше конкретну інформацію про характер і масштаб загроз, пов'язаних з конфліктом, і про їх наслідки для цивільної авіації;

заплановані лазерні випромінювання, лазерні демонстрації та прожекторне освітлення, якщо це може погіршити нічний зір пілотів;

встановлення, усунення або зміна перешкод для аeronавігації в зонах зльоту/набору висоти, відходу на друге коло, заходження на посадку та на льотній смузі;

встановлення або скасування (у тому числі активація або деактивація) у відповідних випадках або зміна статусу заборонених зон, небезпечних зон або зон обмеження польотів;

встановлення або скасування зон, маршрутів або їх частин, де існує можливість перехоплення і де потрібне постійне прослуховування аварійної

частоти 121,5 МГц;

присвоєння, скасування або зміна індексів місцезнаходження;

зміни для встановленої для аеродрому/вертодрому категорії в області рятування та боротьби з пожежею;

наявність, усунення або значна зміна небезпечних умов, а саме: снігу, сльоти чи криги, радіоактивних матеріалів, токсичних хімічних речовин, вулканічного попелу або води на робочій площі;

спалах епідемій, що викликають потребу внесення змін до оголошених раніше вимог про щеплення або карантинні заходи;

спостереження або прогноз явищ космічної погоди, дата і час їх появи, ешелони польоту (при наявності такої інформації) і ділянки повітряного простору, у яких можуть бути зачеплені ці явища;

важливі з експлуатаційної точки зору зміни вулканічної діяльності, що передують виверження, місцезнаходження, дата і час вулканічного виверження та/або горизонтальні і вертикальні розміри хмари вулканічного попелу, включаючи напрямок руху, ешелони польоту і маршрути або частини маршрутів, що можуть бути зачеплені цією хмарою;

викид до атмосфери радіоактивних матеріалів або токсичних хімічних речовин після ядерного чи хімічного інциденту, місцезнаходження, дата і час цього інциденту, ешелони польоту і маршрути або їхні частини, що можуть бути під впливом небезпечних речовин та направлення їх руху;

діяльність з надання гуманітарної допомоги із зазначенням процедур та/або обмежень, що впливають на аeronавігацію;

виконання короткочасних заходів на випадок надзвичайної ситуації у зв'язку з порушенням або частковим порушенням обслуговування повітряного руху та відповідного допоміжного обслуговування;

22) до NOTAM не вноситься інформація про:

поточні роботи з технічного обслуговування на перонах і руліжних доріжках, що не впливають на безпечноне переміщення повітряних суден;

роботи з маркування ЗПС, якщо повітряні судна можуть безпечно використовувати інші наявні ЗПС та якщо устаткування, що використовується для таких робіт, при потребі може бути вилучене;

тимчасові перешкоди на околицях аеродромів, що не впливають на безпеку польотів повітряних суден;

частковий вихід з ладу системи світлотехнічного устаткування аеродрому, якщо це безпосередньо не впливає на польоти повітряних суден;

непридатність знаків, що вказують положення і напрямок, а також інших вказівних знаків на робочій площині аеродрому;

частковий тимчасовий вихід з ладу засобів зв'язку «повітря-земля» у випадку можливого використання відповідних запасних частот;

недостатність забезпечення диспетчерським обслуговуванням перонів і регулювання руху;

стрибки з парашутом у неконтрольованому повітряному просторі за ПВП, а також в оголошених місцях або в межах небезпечних чи заборонених зон контролюваного повітряного простору ОПР;

навчальна діяльність наземних підрозділів;

відсутність резервних і допоміжних систем, якщо немає експлуатаційних наслідків;

обмеження аeronавігаційних засобів або загальних служб, якщо немає експлуатаційних наслідків;

національні норми, що не стосуються авіації загального призначення;

оголошення або попередження про можливі/потенційні обмеження, якщо немає експлуатаційних наслідків;

загальне нагадування про опубліковану інформацію;

наявність обладнання для наземних підрозділів без зазначення експлуатаційних наслідків для користувачів повітряного простору та засобів;

інформація про лазерне випромінювання без експлуатаційних наслідків і феєрверки нижче мінімальної висоти виконання польотів;

закриття ділянок зони маневрування у зв'язку із запланованою роботою,

координованою на місцевому рівні, тривалістю менше однієї години; закриття, зміна, неможливість використання аеродрому(ів) поза встановленим регламентом роботи; інша неексплуатаційна інформація, що несе аналогічний тимчасовий характер.

Інформація, яка стосується аеродрому та його околиць і не впливає на його експлуатаційний стан, може бути розповсюджена локально під час польоту або попередньо до вильоту, або будь-яким іншим зв'язком з членами льотного екіпажу.

23) Проходження запиту на видання NOTAM до адресату контролюється за допомогою телефонного зв'язку. Запити на видання NOTAM, надані з порушенням встановлених цими Авіаційними правилами порядку, до опрацювання не приймаються.

24) Контроль актуальності інформації, що опублікована за допомогою NOTAM, структурні підрозділи уповноваженого органу з питань цивільної авіації здійснюють через офіційний сайт CAI Украероруху цілодобово.

При виявленні розбіжностей між інформацією, що опублікована і вимогами нормативно-правових актів відповідний структурний підрозділ уповноваженого органу з питань цивільної авіації скасовує NOTAM та інформує про це CAI Украероруху письмово або за допомогою засобів зв'язку;

25) кожний NOTAM видається англійською мовою.

3. Оновлення масивів даних:

1) масиви даних змінюються або перевидаються з регулярним інтервалом, який забезпечує підтримання їх актуальності;

- 2) інформація про постійні та тимчасові зміни довгострокового характеру (3 місяці і більше), надається у вигляді цифрових даних та випускається в формі повного масиву або підмасиву даних, які містять тільки відмінності від випущеного раніше повного масиву даних;
- 3) якщо інформація надається у вигляді перевиданого масиву даних, необхідно вказувати розбіжності з наданим раніше повним масивом даних;
- 4) якщо інформація про тимчасові зміни короткострокового характеру надається у вигляді цифрових даних (цифровий NOTAM), використовується аналогічна повному масиву даних модель аeronавігаційної інформації;
- 5) видання оновлень AIP, масивів даних AIP та масивів даних про процедури польотів за приладами синхронізуються.

Заступник директора
департаменту аeronавігації

B. СІМАК

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Державної авіаційної служби України
«Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування
аeronavігаційною інформацією»»

I. Визначення проблеми

На сьогоднішній день в Україні діяльність цивільної авіації регулюється нормативно-правовими актами, які розробляються на основі стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

За період з 2000 року по сьогодні документи Міжнародної організації цивільної авіації постійно вдосконалюються.

Так, додаток 15 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, що регламентує діяльність Служб аeronavігаційної інформації при обслуговуванні аeronavігаційною інформацією на сьогодні містить 40 поправок, остання з яких опублікована 08 листопаду 2018 року.

Ще однією проблемою, яку пропонується врегулювати шляхом прийняття регуляторного акта, є питання адаптації нормативно-правових актів України до відповідних вимог ICAO стосовно реструктуризації додатку 15 ICAO для включення в нього питань управління аeronavігаційною інформацією та змін технічного змісту додатку 15 ICAO з метою переходу від концепції служб аeronavігаційної інформації (CAI) до концепції управління аeronavігаційною інформацією (УАІ). Суттєва відмінність концепції УАІ полягає у впровадженні цифрових аeronavігаційних даних гарантованої якості і обміну ними у співробітництві з усіма сторонами.

Наявність чіткої і прозорої законодавчої бази у питанні обслуговування аeronavігаційною інформацією дозволить перейти на принципово новий рівень аeronavігаційного обслуговування, що, в свою чергу, створить надійне підґрунтя для роботи з європейськими партнерами.

Слід також зазначити, що Державіаслужбою були неодноразово проведені обговорення з представниками суб'єктів господарювання (експлуатантами, користувачами повітряного простору) з приводу розв'язання вказаних проблем альтернативними способами шляхом збереження чинних нормативно-правових актів у сфері обслуговування АНІ. За результатами цих обговорень Державіаслужба дійшла до висновку, що пасивний характер існуючого державного регулювання, не допустимий.

Отже, при реалізації сучасної державної політики в галузі цивільної авіації, а саме у сфері обслуговування аeronavігаційною інформацією – надані технічні складові змін, які передбачають відображення основної концепції управління аeronavігаційною інформацією, включаючи сфери її застосування, роль і функції забезпечення в системі управління аeronavігаційною інформацією продукти, послуги АНІ та відповідні механізми оновлення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема спрямована:

Група (підгрупа)	Так	Ні
Громадяни	-	+
Держава	+	-
Суб'єкти господарювання	+	-

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та потребує вирішення шляхом державного регулювання. Положення, викладені в проекті регуляторного акта, мають загальнообов'язковий характер і не можуть затверджуватись локальними актами суб'єктів господарювання.

Розв'язати існуючу проблему можливо за умови прийняття зазначеного проекту регуляторного акта який визначає порядок організації та проведення заходів при обслуговуванні аeronavігаційною інформацією в цивільній авіації та відповідає вимогам законодавства України та міжнародним стандартам в сфері аeronavігаційного обслуговування.

ІІ. Цілі державного регулювання

З метою врегулювання вищезазначених проблем, виконання Україною міжнародних зобов'язань, реалізація державної політики у сфері аeronавігації та вдосконалення порядку обслуговування аeronавігаційною інформацією, який має зміни у поділі вимог щодо складання та публікації даних, введення каталогу аeronавігаційних даних та масивів цифрових даних, вимоги до якості даних, Державаслужбою розроблено проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аeronавігаційною інформацією», який полегшить роботу при переході від продуктоцентричної концепції CAI до орієнтованої на аeronавігаційні дані моделі УАІ на основі принципів загальносистемного управління інформацією (SWIM).

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Першим альтернативним способом є збереження чинних нормативно-правових актів у сфері обслуговування АНІ. Проте враховуючи, що державне регулювання діяльності цивільної авіації розроблено на основі застарілих норм законодавства, а також їх невідповідність сьогоденним вимогам Міжнародної організації цивільної авіації та відсутність вимог щодо цифрових аeronавігаційних даних, якості, оновлення АНІ, продуктів і послуг в області АНІ, вибір даної альтернативи не сприятиме конкурентної спроможності в області обслуговування аeronавігаційної інформації, спрямованої на гарантування безпеки авіації, і негативно впливатиме на міжнародний авторитет України в частині державного регулювання діяльності в галузі цивільної авіації. Крім цього, залишається понаднормові навантаження на Державаслужбу та на самих користувачів повітряного простору.
Альтернатива 2 Обраний спосіб	Другим альтернативним способом є прийняття проекту наказу. При цьому будуть створені умови для реалізації принципів регуляторної політики та вдосконалення порядку обслуговування АНІ з вимогами до введенням масивів цифрових даних, вимог до якості даних, що обумовлено додатком 15 ICAO та буде сприятиме конкурентної спроможності в області обслуговування АНІ, спрямованої на гарантування безпеки авіації, і позитивно впливатиме на міжнародний авторитет України в частині

	державного регулювання діяльності в галузі цивільної авіації.
--	---

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Не передбачаються	Бюджетні витрати не передбачаються
Альтернатива 2 Обраний спосіб	Позитивний вплив на позиції України в міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов'язань, а також підвищення рівня безпеки польотів за умови прийняття проекту нормативно-правового акту про обслуговування аeronавігаційною інформацією у відповідності до міжнародних стандартів дасть можливість підвищити ефективність обслуговування АНІ користувачів повітряного простору.	Бюджетні витрати не передбачаються

2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

На сферу інтересів громадян вплив відсутній

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Не передбачаються	Не передбачаються
Альтернатива 2 Обраний спосіб	Не передбачаються	Не передбачаються

2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	92	16	33	6	147
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	62,5%	10,8%	22,44%	4,08%	100%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Не передбачаються	1 159 405,92 грн.
Альтернатива 2 Обраний спосіб	Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить підвищення якості обслуговування АНІ польотів повітряних суден на аеродромах та у повітряному просторі України у відповідності до стандартів ICAO, що сприятиме впровадженню світових та загально-європейських стандартів у сфері інформаційного забезпечення діяльності цивільної авіації.	2 179 364,4 грн.

Додаткові витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

№ з/п	Витрати	За перший рік	За п'ять років
Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання			
1	Витрати на придбання додаткового програмного забезпечення та його сервісного обслуговування, тощо, гривень	26382	131910
2	Податки та збори (zmіна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) грн.	відсутні	відсутні
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	Оціночно: 3 години Погодження у Державіаслужбі змін до АІР України, Інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) $(0,5+40+3)\times 55,21\times 1 = 2401,64$ грн	Оціночно: 3 години Погодження у Державіаслужбі змін до АІР України, Інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) $(3+0,5+40)\times 55,21\times 5 = 12008,2$
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю)	відсутні	відсутні

	(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень		
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертіз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертіз, страхування тощо), гривень	Оціночно: 40 годин визначення поправок та змін до діючих інструкцій та керівництв; розробка поправок та змін до діючих інструкцій та керівництв. 40 x 55,21 x 4=8333,6	Оціночно: 40годин визначення поправок та змін до діючих інструкцій та керівництв; 4 прогнозовані додаткові поправки 40x55.21x4x5=41668
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	відсутні	відсутні
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	відсутні	відсутні
8	Інше (уточнити), гривень	відсутні	відсутні
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	142645,24	713226,2
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширене регулювання, одиниць	108	108
4	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання, гривень	15405685,92	77028429,6

Проведення оцінки впливу кількісних витрат на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого та середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	15405685,92
Альтернатива 2 Обраний спосіб	15405685,92

2.4. Розрахунок вартості одну людино-годину норма робочого часу становить при 40-годинному робочому тижні 1991 год. (норма тривалості робочого часу на 2018 рік), (інформація Мінсоцполітики сайт для бухгалтерів)

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):

середня з/плата за листопад 2018 року по Україні – 9161 грн. Джерело – державний пенсійний фонд. ($9161 \times 12 : 1991 = 55,21$ грн)

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Другий спосіб на даний час є оптимальним рішенням, що дозволить привести національну нормативно–правову базу у відповідність до міжнародних вимог (Альтернатива 2).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибалльною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	1	Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 2 Обраний спосіб	3	Дозволить привести національну нормативно-правову базу у відповідність до міжнародних вимог (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть).

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Цілі не досягнуті	Бюджетні витрати відсутні. Прогнозовані сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємства – за один рік можуть становити 26382 грн, протягом п'яти років 131910 на придбання додаткового	У разі залишення існуючої ситуації без змін проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

		обладнання.	
Альтернатива 2 Обраний спосіб	Цілі досягнуті Повною мірою	Прогнозовані бюджетні витрати на реалізацію регуляторного акта відсутні. Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого і середнього підприємства на реалізацію регуляторного акта складатимуть за перший рік – 15405685,92 грн. Протягом наступних п'яти років – 77028429,6 грн. на періодичне оновлення обладнання та засобів	Зазначений спосіб регулювання повністю відповідає вимогам законодавства України та міжнародним стандартам, є найбільш доцільним і ефективним, що дає змогу повною мірою досягнути поставленої мети державного регулювання, а саме підвищення рівня обслуговування повітряного руху. Проблема більше не існує

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Збереження чинного нормативно-правового акту спричинить значну різницю у підходах до обслуговування АНІ, вплине на позицію України в міжнародному рейтингу та на безпеку польотів цивільної авіації.	Не передбачається
Альтернатива 2 Обраний спосіб	Оптимальне рішення, що дасть змогу привести національну нормативно-правову базу у відповідність із міжнародними вимогами, сприятиме Впровадженню світових та загально-європейських стандартів у сфері інформаційного забезпечення діяльності цивільної авіації.	Не передбачається

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Заходи, які забезпечать розв'язання проблеми через імплементацію даного проекту регуляторного акта, базуватимуться на реалізації вимог додатку 15 до

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Регламенту комісії (ЄС) №2096/2005 від 20 грудня 2005 року, що встановлює загальні вимоги стосовно аeronавігаційних послуг, та Регламенту комісії (ЄС) №73/2010 від 26 січня 2010 року, що встановлює вимоги до якості аeronавігаційних даних та аeronавігаційної інформації для Єдиного Європейського Неба.

Зазначені вимоги поширюються на фізичних та юридичних осіб, які незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, провадять діяльність у галузі авіації та використання повітряного простору України, обслуговування повітряного руху, менеджменту повітряного простору та аеропортову діяльність.

Крім того, серед заходів, які необхідно здійснити органам влади для впровадження цього акта є, зокрема, його прийняття, здійснення обліку суб'єктів господарювання, що знаходяться у сфері регулювання та контролю за виконанням вимог, визначених регуляторним актом.

Механізм контролю за додержанням вимог регуляторного акту базуватиметься на функціях, що витікають із повноважень Державаслужби, та відповідних видів відстежень, передбачених законодавством України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Відповідний розрахунок наведений у розділі III «Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей» аналізу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії регуляторного акта немає, що позитивно вплине на рівень безпеки польотів та повітряних перевезень цивільної та державної авіації

у повітряному просторі України.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива у разі зміни правових актів, на вимогах яких базується регуляторний акт.

Термін набрання чинності регуляторного акта – відповідно до законодавства з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт стосується інтересів держави, суб'єктів аеропортової діяльності, експлуатантів та суб'єктів, що виконують польоти та надають послуги з повітряних перевезень.

Найменування показника	Розмір показника
Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта	147 суб'єктів господарювання
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта	Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта є високим, за рахунок публічного оприлюднення акта та проведення нагляду (відстеження).
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта	Оціночна (прогнозовано): Кожен з суб'єктів господарювання на первинне виконання вимог запропонованого регуляторного акта витратить 3 години робочого часу. Сумарні витрати на виконання вимог запропонованого регуляторного акту суб'єктами господарювання за перший рік – 15405685,92 грн, протягом наступних п'яти років - 77028429,6 грн .
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта	Не передбачається
Кількість офіційні домовленості з провайдером аeronавігаційного обслуговування	Показник визначається за результатами відстеження регуляторного акту
Фактичний рівень безпеки польотів	Показник визначається за результатами відстеження регуляторного акту
Інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору)	Внесення змін до діючих Інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) у відповідності до вимог регуляторного акта
Програми підготовки	Внесення змін до діючих програм та розробка нових у відповідності до вимог регуляторного акта

IX. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Державіаслужбою за показниками результативності цього регуляторного акту згідно бази даних Державіаслужби.


Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься через 1 рік після набрання чинності запропонованого акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися через 2 роки після набрання чинності цього регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту будуть здійснюватися раз на кожні три роки. Починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні дані щодо кількості отриманих звернень та скарг від користувачів повітряного простору України з питань дотримання суб'єктами господарювання вимог, визначених у регуляторному акті.

В.о. Голови Державіаслужби



С. КОРШУК

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аeronavігаційною інформацією»

Державною авіаційною службою України розроблено проект наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аeronavігаційною інформацією» (далі – проект наказу) з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обслуговування аeronavігаційною інформацією та приведення у відповідність положень підзаконних нормативно-правових актів до вимог законів України, стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації та вимог Євроконтролю.

Проект наказу розміщено на сайті Державіаслужби (www.avia.gov.ua) у розділі Регуляторна діяльність => Проекти регуляторних актів.

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу розміщено на сайті Державіаслужби (www.avia.gov.ua) у розділі Регуляторна діяльність => Проекти регуляторних актів => Аналізи регуляторного впливу .

Пропозиції та зауваження до проекту наказу можуть надсилатися зainteresованими юридичними та фізичними особами протягом 30 календарних днів з дати опублікування на адреси:

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14, - Державна авіаційна служба
України:
тел./факсом (044) 351-52-90/(044) 351-55-00;
E-mail: AVK@avia.gov.ua

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 – Державна регуляторна служба
України:
E-mail: mail@dkrp.gov.ua



ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

Н А К А З

Київ

**Про покладання виконання
обов'язків Голови Державної авіаційної
служби України**

п о к л а с т и:

Виконання обов'язків Голови Державної авіаційної служби України на Коршук Сергія Миколайовича, виконуючого обов'язки першого заступника Голови, у зв'язку з моїм службовим відрядженням з 05 квітня 2019 року по 11 квітня 2019 року.

Голова

Олександр БІЛЬЧУК

